

# SCALA IN ALLUMINIO ALLUNGABILE CON FUNE

Aluminium extension ladder with rope

# 547C

DPR 547/55



Scala in alluminio anodizzato estensibile con meccanismo a corda. Particolarmente studiata per l'uso professionale, garantisce praticità, robustezza e stabilità con la massima leggerezza e maneggevolezza. Può essere usata a sfilo a 2 o 3 tronchi.

- Montanti in alluminio estruso "anodizzato" a sezione rettangolare.
- Gradini in alluminio a sezione rettangolare con spigoli arrotondati da 35x22 mm rigati antiscivolo.
- Ruotine di scorrimento all'estremità superiore del 3° tronco, applicate all'interno dei montanti.
- Estremità inferiori del tronco base con piedi snodati con suola in gomma vulcanizzata.
- Estremità del 2° e 3° tronco dotate di tappi.
- Dispositivo di bloccaggio del 3° tronco per evitarne lo sfilamento accidentale.
- Il tronco di base ha una larghezza di 55 cm, quello intermedio di 48 cm, ed il terzo di 41 cm. Tali misure assicurano il miglior rapporto stabilità-leggerezza nell'utilizzo a sfilo della scala.
- Accessori disponibili :
- Appoggiapalo con rulli di scorrimento.
- Rompitratte telescopico, obbligatorio con altezze > 8 m.
- Piedini regolabili.

**Anodized aluminium ladder especially designed for professional use. It guarantees stability and sturdiness with the most light and handy structure. It can be used as extension ladder with 2 or 3 elements rope-operated.**

- Stiles with rectangular section in anodized extruded aluminium.
- Rungs in aluminium have rectangular section, rounded edges, anti-skid treads of size 35x22 mm
- Sliding wheels on top of third element, fixed inside the stile section.
- Metal feet self-aligning have vulcanized rubber sole.
- Stiles of flying section end with protective caps.
- Locking device lever prevent accidental slip of 3° element from storage position.
- The 3 elements have a width of respectively 55-48-41 cm, ensuring high performances with an excellent ratio between stability and lightness.
- Accessories available :
- Device for leaning to poles.
- Telescopic wall rest, compulsory with heights > 8 mt.
- Telescopic feet.

Codice Code	Gradini Steps nr	A m	B m	C cm	Peso Weight kg	Portata Load kg	Volume Cbm mc
<b>2 ELEMENTI / 2 Elements</b>							
5472C09	9+9	2,80	4,60	55	17	150	0,15
5472C10	10+10	3,10	5,20	55	19	150	0,17
5472C11	11+11	3,40	5,80	55	20	150	0,19
5472C12	12+12	3,70	6,40	55	21	150	0,20
5472C13	13+13	4,00	7,00	55	22	150	0,22
<b>3 ELEMENTI / 3 Elements</b>							
547C09	9+9+9	2,80	6,40	55	23	150	0,22
547C10	10+10+10	3,10	7,30	55	25	150	0,24
547C11	11+11+11	3,40	8,20	55	27	100	0,26
547C12	12+12+12	3,70	9,10	55	29	100	0,28
547C13	13+13+13	4,00	10,00	55	31	100	0,30

